

VOLLSHRINK NFD 301

Schrumpfschlauch 3:1 mit Innenkleber

Gaine rétractable 3:1 avec colle



VOLLSHRINK NFD 301 (doppelwandiger Schlauch mit Innenkleber) ist aus cadmiumfreiem Polyolefin mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1. Brennbarkeit: selbstlöschend.

VOLLSHRINK NFD 301 (gaine flexible à double paroi avec colle) est en polyoléfine sans cadmium avec un rapport de rétraction de 3:1. Combustibilité: autoextinguible.

| | | |
|---|--------------|---|
| Schrumpftemperatur <i>Température de rétraction</i> | | >110°C |
| Arbeitstemperatur <i>Température de fonctionnement</i> | | -55°C...+110°C |
| Wärmebeständigkeit: <i>Résistance thermique:</i> | ASTM D 638 | 168h/175°C, Bruchdehnung 300% 168h/175°C, <i>élongation à la rupture 300%</i> |
| Wärmeshock: <i>Choc thermique:</i> | ASTM D2671 | nicht tropfend, brechend oder fließend, (4h/250°C) <i>ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)</i> |
| Sprödigkeit bei niederen Temperaturen: <i>Fragilité à basses températures:</i> | ASTM D2671 C | -55°C, nicht brechend <i>-55°C, sans rupture</i> |
| Durchschlagfestigkeit: <i>Résistance diélectrique:</i> | ASTM D2671 | 15 kV/mm |

| Art.Nr. No. art. | Zoll Pouce | | Liefermass Unité de livraison | Mass nach vollständiger Schrumpfung Cote après rétraction complète | Box Box |
|---------------------|---------------|------|----------------------------------|---|------------|
| schwarz/noir | " | mm | Ø min. mm | Ø max. mm | m |
| 06 0201 9311 | 1/8 | 3:1 | 3,0 | 1,0 | 5,0 |
| 06 0201 9621 | 1/4 | 6:2 | 6,0 | 2,0 | 3,5 |
| 06 0201 9931 | 3/8 | 9:3 | 9,0 | 3,0 | 3,0 |
| 06 0201 9241 | 1/2 | 12:4 | 12,0 | 4,0 | 2,5 |
| 06 0201 9861 | 3/4 | 18:6 | 19,0 | 6,0 | 2,0 |