




Aderendhülsen / Embouts de fils

Elektrolytkupfer, verzinkt mit wärmebeständigem Kunststoffkragen aus Polypropylen (105°C).

Cuivre électrolytique, étamé, isolant: polypropylène résistant à la température (105°C).



mm ²	L = mm	D = mm	Standard	Farbcode/Art. Nr		VE Stk
				Code couleurs/no. Art.	UE pcs	
			DIN	Telemecanique		
0,14	6.0	1,5	A 4690 * 606		A 4690 * 603	500
0,14	6.0	1,5	A 4690 / 606		A 4690 / 603	100
0,14	8.0	1,5	A 4690 * 806		A 4690 * 803	500
0,14	8.0	1,5	A 4690 / 806		A 4690 / 803	100
0,25	6.0	1,8	A 4691 * 602		A 4691 * 607	500
0,25	6.0	1,8	A 4691 / 602		A 4691 / 607	100
0,25	8.0	1,8	A 4691 * 802		A 4691 * 807	500
0,25	8.0	1,8	A 4691 / 802		A 4691 / 807	100
0,34	6.0	2,0	A 4600 * 615		A 4600 * 608	500
0,34	6.0	2,0	A 4600 / 615		A 4600 / 608	100
0,34	8.0	2,0	A 4600 * 815		A 4600 * 808	500
0,34	8.0	2,0	A 4600 / 815		A 4600 / 808	100
0,34	12.0	2,0	A 4600 / 1215		A 4600 / 1208	100
0,50	6.0	2,6	A 4601 * 609	A 4601 * 605	A 4601 * 605	500
0,50	6.0	2,6	A 4601 / 609	A 4601 / 605	A 4601 / 605	100
0,50	8.0	2,6	A 4601 * 809	A 4601 * 805	A 4601 * 805	500
0,50	8.0	2,6	A 4601 / 809	A 4601 / 805	A 4601 / 805	100
0,50	10.0	2,6	A 4601 * 1009	A 4601 * 1005	A 4601 * 1005	500
0,50	10.0	2,6	A 4601 / 1009	A 4601 / 1005	A 4601 / 1005	100
0,75	6.0	2,8	A 4602 * 605	A 4602 * 606	A 4602 * 602	500
0,75	6.0	2,8	A 4602 / 605	A 4602 / 606	A 4602 / 602	100
0,75	8.0	2,8	A 4602 * 805	A 4602 * 806	A 4602 * 802	500
0,75	8.0	2,8	A 4602 / 805	A 4602 / 806	A 4602 / 802	100
0,75	10.0	2,8	A 4602 * 1005	A 4602 * 1006	A 4602 * 1002	500
0,75	10.0	2,8	A 4602 / 1005	A 4602 / 1006	A 4602 / 1002	100
0,75	12.0	2,8	A 4602 * 1205	A 4602 * 1206	A 4602 * 1202	500
0,75	12.0	2,8	A 4602 / 1205	A 4602 / 1206	A 4602 / 1202	100
1,00	6.0	3,0	A 4603 * 611	A 4603 * 604	A 4603 * 604	500
1,00	6.0	3,0	A 4603 / 611	A 4603 / 604	A 4603 / 604	100
1,00	8.0	3,0	A 4603 * 811	A 4603 * 804	A 4603 * 804	500
1,00	8.0	3,0	A 4603 / 811	A 4603 / 804	A 4603 / 804	100
1,00	10.0	3,0	A 4603 * 1011	A 4603 * 1004	A 4603 * 1004	500
1,00	10.0	3,0	A 4603 / 1011	A 4603 / 1004	A 4603 / 1004	100
1,00	12.0	3,0	A 4603 * 1211	A 4603 * 1204	A 4603 * 1204	500
1,00	12.0	3,0	A 4603 / 1211	A 4603 / 1204	A 4603 / 1204	100
1,50	6.0	3,5	A 4604 / 604	A 4604 / 601	A 4604 / 601	100
1,50	8.0	3,5	A 4604 * 804	A 4604 * 801	A 4604 * 801	500
1,50	8.0	3,5	A 4604 / 804	A 4604 / 801	A 4604 / 801	100
1,50	10.0	3,5	A 4604 * 1004	A 4604 * 1001	A 4604 * 1001	500
1,50	10.0	3,5	A 4604 / 1004	A 4604 / 1001	A 4604 / 1001	100
1,50	12.0	3,5	A 4604 * 1204	A 4604 * 1201	A 4604 * 1201	500
1,50	12.0	3,5	A 4604 / 1204	A 4604 / 1201	A 4604 / 1201	100
1,50	18.0	3,5	A 4604 / 1804	A 4604 / 1801	A 4604 / 1801	100
2,50	6.0	4,2	A 4605 / 614	A 4605 / 614		100
2,50	8.0	4,2	A 4605 * 814	A 4605 * 814	A 4605 * 806	500
2,50	8.0	4,2	A 4605 / 814	A 4605 / 814	A 4605 / 806	100
2,50	10.0	4,2	A 4605 / 1014	A 4605 / 1014		100
2,50	12.0	4,2	A 4605 * 1214	A 4605 * 1214	A 4605 * 1206	500
2,50	12.0	4,2	A 4605 / 1214	A 4605 / 1214	A 4605 / 1206	100
2,50	18.0	4,2	A 4605 / 1814	A 4605 / 1214	A 4605 / 1806	100