

# DIN Farbcode / Code couleurs selon normes DIN

DIN 47100 Code couleurs	(mais sans répétition de couleur après le 44ème conducteur)	DIN 47100 Farbcode	(jedoch abweichend zu DIN: ohne Farbwiederholung nach der 44. Ader)
1 blanc	17 blanc/gris	1 weiß	33 grünrot
2 marron	18 gris/marron	2 braun	34 gelbrot
3 vert	19 blanc/rose	3 grün	35 grün
4 jaune	20 rose/marron	4 gelb	36 gelbschwarz
5 gris	21 blanc/bleu	5 grau	37 graublau
6 rose	22 marron/bleu	6 rosa	38 rosablau
7 bleu	23 blanc/rouge	7 blau	39 graurot
8 rouge	24 marron/rouge	8 rot	40 rosarot
9 noir	25 blanc/noir	9 schwarz	41 grauschwarz
10 violet	26 marron/noir	10 violett	42 rosaschwarz
11 gris/rose	27 gris/vert	11 graurosa	43 blauschwarz
12 rouge/bleu	28 jaune/gris	12 rotblau	44 rotschwarz
13 blanc/vert	29 rose/vert	13 weißgrün	45 weißbraunschwarz
14 marron/vert	30 jaune/rose	14 braungrün	46 gelbgrün
15 blanc/jaune	31 vert/bleu	15 weißgelb	47 graurosaschwarz
16 jaune/marron	32 jaune/bleu	16 gelbbraun	48 rotblauschwarz
33 vert/rouge	49 blanc/vert/noir		
34 jaune/rouge	50 marron/vert/noir		
35 vert/noir	51 blanc/jaune/noir		
36 jaune/noir	52 jaune/marron/noir		
37 gris/bleu	53 blanc/gris/noir		
38 rose/bleu	54 gris/marron/noir		
39 gris/rouge	55 blanc/rose/noir		
40 rose/rouge	56 rose/marron/noir		
41 gris/noir	57 blanc/bleu/noir		
42 rose/noir	58 marron/bleu/noir		
43 blanc/noir	59 blanc/rouge/noir		
44 rouge/noir	60 marron/rouge/noir		
45 blanc/marron/noir	61 noir/blanc		
46 blanc/vert/noir			
47 gris/rose/noir			
48 rouge/bleu/noir			
<p>La première couleur indique la couleur de base de l'isolant du conducteur, la seconde indique la couleur de l'anneau imprimé.</p> <p>Lorsque trois couleurs sont mentionnées, les deux dernières sont imprimées sur la couleur de base.</p>		<p>Die erste Farbe gibt die Grundfarbe der Aderisolierung, die zweite Farbe gibt die Farbe des aufgedruckten Ringes an.</p> <p>Bei Angabe von drei Farben sind die zweite und dritte Farbe auf die Grundfarbe aufgedruckt.</p>	
<p><b>DIN 47100 / janvier 1988</b> Code couleurs pour les câbles UNITRONIC® multipaires</p>		<p><b>DIN 47100 / Januar 1988</b> Farbcode für UNITRONIC® paarverseilt</p>	
<p>Chaque paire est formée d'un conducteur a et d'un conducteur b. Le repérage se répète pour la première fois à partir de la 23ème paire et la seconde fois à partir de la 45ème paire.</p>		<p>Die erste Farbe ist jeweils die Grundfarbe der Ader und die zweite Farbe ist in Ringform aufgedruckt.</p>	
N° de paire	couleur du conducteur a	couleur du conducteur b	N° de paire
1	blanc	marron	13
2	vert	jaune	14
3	gris	rose	15
4	bleu	rouge	16
5	noir	violet	17
6	gris/rose	rouge/bleu	18
7	blanc/vert	marron/vert	19
8	blanc/jaune	jaune/marron	20
9	blanc/gris	gris/marron	21
10	blanc/rose	rose/marron	22
11	blanc/bleu	marron/bleu	23-44
12	blanc/rouge	marron/rouge	45-66
13	blanc/noir	blanc/noir	13
14	gris/vert	gris/vert	14
15	rose/vert	rose/vert	15
16	vert/bleu	vert/bleu	16
17	vert/rouge	vert/rouge	17
18	gris/noir	gris/noir	18
19	gris/bleu	gris/bleu	19
20	gris/rouge	gris/rouge	20
21	gris/noir	gris/noir	21
22	bleu/noir	bleu/noir	22
23-44	voir 1-22	voir 1-22	23-44
45-66	voir 1-22	voir 1-22	45-66