

PROTISTOR®

Sicherung / Fusibles gR/aR, DIN 43653

Halbleitersicherungen DIN 43653

Fusibles semi-conducteurs DIN 43653



Deutscher Standard

Grösse DIN 000, 690(500)VAC mit Schraubflaschen, nach deutscher Norm, Superflink

Klasse gR (20-125A gemäss VDE 636-23)
 Klasse aR (80-400A, gemäss VDE 636-23/60269.4)

Standard allemand

Taille 000, 690(500)VAC, fixation à visser, selon standard allemand, Ultra-Rapide

classe gR (20-125A selon VDE 636-23)
 classe aR (80-400A, selon VDE 636-23/60269.4)

I-Nenn (A) Intensité (A)	Charakteristik (Klasse) Fonctionnalité (classe)	Typ Type	Artikel-Nummer no. Article	U-Nenn (V) Tension (V)	VE Stk UE pcs
Ohne Kennmelder, ohne Griffflaschen / Sans indicateur, sans "grip lugs"					
16	gR (gRB)	DN000GB69V16	L330060C	690	3
20	gR (gRB)	DN000GB69V20	D330030C	690	3
25	gR (gRB)	DN000GB69V25	E330031C	690	3
32	gR (gRB)	DN000GB69V32	F330032C	690	3
40	gR (gRB)	DN000GB69V40	G330033C	690	3
50	gR (gRB)	DN000GB69V50	H330034C	690	3
63	gR (gRB)	DN000GB69V63	J330035C	690	3
80	gR (gRB)	DN000GB69V80	A330073C	690	3
80	aR (URB)	DN000UB69V80	K330036C	690	3
100	gR (gRB)	DN000GB69V100	S330112C	690	3
100	aR (URB)	DN000UB69V100	L330037C	690	3
125	gR (gRB)	DN000GB69V125	T330113C	690	3
125	aR (URB)	DN000UB69V125	M330038C	690	3
160	aR (URB)	DN000UB69V160	N330039C	690	3
200	aR (URB)	DN000UB69V200	P330040C	690	3
250	aR (URB)	DN000UB69V250	Q330041C	690	3
315	aR (URB)	DN000UB69V315	R330042C	690	3
350	aR (URB)	DN000UB50V350	V330114C	500	3
400	aR (URB)	DN000UB50V400	D330191C	500	3

I-Nenn (A) Intensité (A)	Charakteristik (Klasse) Fonctionnalité (classe)	Typ Type	Artikel-Nummer no. Article	VE Stk UE pcs	Typ Type	Artikel-Nummer no. Article	VE Stk UE pcs
690VAC		Mit Kennmelder, mit Griffflaschen			Mit Schlagbolzen, mit Griffflaschen		
500VAC (350/400A)		Avec indicateur, avec "grip lugs"			Avec percuteur, avec "grip lugs"		
16	gRB (gR)	DN000GB69V16V	C330190C	3	DN000GB69V16L	X330277C	3
20	gRB (gR)	DN000GB69V20V	P330017C	3	DN000GB69V20L	J330173C	3
25	gRB (gR)	DN000GB69V25V	Q330018C	3	DN000GB69V25L	K330174C	3
32	gRB (gR)	DN000GB69V32V	R330019C	3	DN000GB69V32L	L330175C	3
40	gRB (gR)	DN000GB69V40V	S330020C	3	DN000GB69V40L	M330176C	3
50	gRB (gR)	DN000GB69V50V	T330021C	3	DN000GB69V50L	N330177C	3
63	gRB (gR)	DN000GB69V63V	V330022C	3	DN000GB69V63L	P330178C	3
80	gRB (gR)	DN000GB69V80V	G330102C	3	DN000GB69V80L	Q330179C	3
80	URB (aR)	DN000UB69V80V	W330023C	3	DN000UB69V80L	T330182C	3
100	gRB (gR)	DN000GB69V100V	Q330110C	3	DN000GB69V100L	R330180C	3
100	URB (aR)	DN000UB69V100V	X330024C	3	DN000UB69V100L	V330183C	3
125	gRB (gR)	DN000GB69V125V	R330111C	3	DN000GB69V125L	S330181C	3
125	URB (aR)	DN000UB69V125V	Y330025C	3	DN000UB69V125L	W330184C	3
160	URB (aR)	DN000UB69V160V	Z330026C	3	DN000UB69V160L	X330185C	3
200	URB (aR)	DN000UB69V200V	A330027C	3	DN000UB69V200L	Y330186C	3
250	URB (aR)	DN000UB69V250V	B330028C	3	DN000UB69V250L	Z330187C	3
315	URB (aR)	DN000UB69V315V	C330029C	3	DN000UB69V315L	A330188C	3
350	URB (aR)	DN000UB50V350V	W330115C	3	DN000UB50V350L	B330189C	3
400	URB (aR)	DN000UB50V400V	E330192C	3	DN000UB50V400L	F330193C	3

PROTISTOR®

Sicherung / Fusibles gR/aR, DIN 43653

Halbleitersicherungen DIN 43653

Fusibles semi-conducteurs DIN 43653



Deutscher Standard

Grösse DIN 00, 690(500)VAC mit Schraubblaschen;
deutsche Norm, Superflink

Norm Klasse gR (20-125A gemäss VDE 636-23)
Klasse aR (80-400A, gemäss VDE 636-23/60269.4)

Standard allemand

Taille 00, 690(500)VAC fixation à visser,
norme allemand, Ultra-Rapide

Norm classe gR (20-125A selon VDE 636-23)
classe aR (80-400A, selon VDE 636-23/60269.4)

I-Nenn (A) Intensité (A)	U-Nenn (V) Tension (V)	Typ Type	Artikel-Nummer no. Article	VE Stk UE pcs	Typ Type	Artikel-Nummer no. Article	VE Stk UE pcs
Charakteristik / Fonctionnalité: gRB (gR)				Charakteristik / Fonctionnalité: URB (aR)			
Mit Kennmelder, mit Griffblaschen				Mit Schlagbolzen, mit Griffblaschen			
Avec indicateur, avec "grip lugs"				Avec percuteur, avec "grip lugs"			
16	690 VAC	DN00GB69V16L	S330273C	3	DN00UB69V16L	V330275C	3
20	690 VAC	DN00GB69V20L	S330227C	3	DN00UB69V20L	T330274C	3
25	690 VAC	DN00GB69V25L	T330228C	3	DN00UB69V25L	M330268C	3
32	690 VAC	DN00GB69V32L	V330229C	3	DN00UB69V32L	N330269C	3
40	690 VAC	DN00GB69V40L	W330230C	3	DN00UB69V40L	P330270C	3
50	690 VAC	DN00GB69V50L	X330231C	3	DN00UB69V50L	Q330271C	3
63	690 VAC	DN00GB69V63L	Y330232C	3	DN00UB69V63L	R330272C	3
80	690 VAC	DN00GB69V80L	Z330233C	3	DN00UB69V80L	D330237C	3
100	690 VAC	DN00GB69V100L	A330234C	3	DN00UB69V100L	E330238C	3
125	690 VAC	DN00GB69V125L	B330235C	3	DN00UB69V125L	F330239C	3
160	690 VAC	DN00GB69V160L	C330236C	3	DN00UB69V160L	G330240C	3
200	690 VAC				DN00UB69V200L	H330241C	3
250	600 VAC				DN00UB60V250L	J330242C	3
315	600 VAC				DN00UB60V315L	K330243C	3
350	600 VAC				DN00UB60V350L	L330244C	3
400	600 VAC				DN00UB60V400L	M330245C	3
450	600 VAC				DN00UB60V450L	N330246C	3
16	690 VAC	DN00GB69V16D1L	W330276C	3			
20	690 VAC	DN00GB69V20D1L	P330247C	3			
25	690 VAC	DN00GB69V25D1L	Q330248C	3			
32	690 VAC	DN00GB69V32D1L	R330249C	3			
40	690 VAC	DN00GB69V40D1L	S330250C	3			
50	690 VAC	DN00GB69V50D1L	T330251C	3			
63	690 VAC	DN00GB69V63D1L	V330252C	3			
80	690 VAC	DN00GB69V80D1L	W330253C	3	DN00UB69V80D1L	A330257C	3
100	690 VAC	DN00GB69V100D1L	X330254C	3	DN00UB69V100D1L	B330258C	3
125	690 VAC	DN00GB69V125D1L	Y330255C	3	DN00UB69V125D1L	C330259C	3
160	690 VAC	DN00GB69V160D1L	Z330256C	3	DN00UB69V160D1L	D330260C	3
200	690 VAC				DN00UB69V200D1L	E330261C	3
250	690 VAC				DN00UB69V250D1L	F330262C	3
315	690 VAC				DN00UB69V315D1L	G330263C	3
350	690 VAC				DN00UB69V350D1L	H330264C	3
400	690 VAC				DN00UB69V400D1L	J330265C	3
450	600 VAC				DN00UB60V450D1L	K330266C	3

Zubehör / Accessoires

Artikel Article	Typ Type	Artikel-Nummer no. Article	Beschreibung Désignation	VE Stk UE pcs
Mikroschalter 6,3mm Microcontact, Faston 6,3mm	MC4L2-5B6PRES	F210156C	Für Sicherungen DIN 000/00 mit Schlagbolzen Pour fusible DIN 000/00, avec percuteur	3
Mikroschalter 2,8mm Micro-contact Faston 2,8mm	MC4L2-5B2PRES	G210157C	Für Sicherungen DIN 000/00 mit Schlagbolzen Pour fusible DIN 000/00, avec percuteur	3
Sicherungshalter Porte-fusibles	SI000DIN80	C220710C	Für Sicherungen DIN 000 Pour fusible DIN 000	3
Sicherungshalter Porte-fusibles	SI00DIN80	Q098040C	Für Sicherungen DIN 00 Pour fusible DIN 00	3