



VOLLFIT CONNECT

Kabelverschraubung mit geteilter Dichtung

Presse-étoupe spécial avec joint divisible



Anwendung

Mit der neuen Vollfit Connect Kabelverschraubung, die mit einem speziellen Dichteinsatz versehen ist, lassen sich Kabel mit vormontierten Steckern problemlos und schnell fixieren. Dank dieses neuen Innendichtrings ist die Verschraubung für den nachträglichen Einbau von verschiedenen Steckervarianten wie z. B. **RJ45, M8/M12 oder USB Stecker** einsetzbar bei gleichzeitiger Klemmung von dünnen Kabeln. Das Kabel ist gegen Vibrationen gesichert, zugentlastet und nach IP 66 abgedichtet.

Application

Avec le tout nouveau presse-étoupe Vollfit Connect doté d'un joint d'étanchéité divisible, montez et fixez facilement vos connecteurs dans les boîtiers. Grâce à cette nouveauté, il vous est possible de faire passer vos connecteur type **RJ45, M8/M12 ou USB** dans le presse-étoupe. Le câble est protégé contre les vibrations et grâce au filetage l'étanchéité est intacte (IP 66).

Material:

Körper: Polyamid 6, flammwidrig UL94 V2
 Dichtung: CR
 Temperaturbereich: -20°C...+80°C
 Schutzart: IP 66

Matière:

Corps: Polyamid 6 / résistants aux flammes UL94 V2
 Joint: CR
 Plage de température: -20°C...+80°C
 Type de protection: IP 66

Art.-Nr. silbergrau no. art. gris-argent	M-Grösse grandeur M	max. Durchlass passage max.	Klemmbereich Plage de serrage	Gewindelänge Longueur du filetage	Schlüsselweite Ouverture de clé	VE UE Stk./pcs.
RAL 7001		Ø mm	F mm	mm	SW mm	
04 0501 2096	20 x 1,5	14.5	3 - 6	10.0	27	50
04 0501 2596	25 x 1,5	17.3	3 - 6	8.0	29	50