



NYLOFIX NBC-M

90° Bogenverschraubung passend zu Schutzschlauch
AGT, RBT

Raccord 90° convenant pour les gaines de protection AGT,
RBT



Diese 90° Verschraubung aus Polyamid (PA6) besteht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.


Ce raccord 90° en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.

Technische Daten

Material: halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6)
wärmebeständig und selbstverlöschend
Temperaturbereich: -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart: IP 66
IP 68/69K mit ORJ-O-Ring und PLJ Dichtring
Farbe: schwarz, für grau **N** durch **G** ersetzen

Caractéristiques techniques

Matière: polyamide (PA 6), sans halogène, sans phosphore et sans cadmium
résistant à la chaleur et auto-extinguible
Plage de température: -40°C...+105°C (à court terme + 150°C)
Type de protection: IP 66
IP 68/69K avec joint ORJ et PLJ
Couleur: noir, pour le gris, remplacer **N** par **G**



Art. Nr. schwarz No. art. noir	Schlauch-Ø Ø-gaine ND mm	Gewinde M Filetage M	Innen-Ø Ø intérieur mm	A A	B B	C C	D D	H H	LR LR	Gewicht Poids g	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk./pcs.
NBC-17M25N	17	M25x1,5	17,5	52	75	28	34	26	12	18,8	50
NBC-23M32N	23	M32x1,5	25,7	69	89	36	40	36	15	32,5	30
NBC-29M40N	29	M40x1,5	32,3	81	101	43	50	40	19	51,4	10
NBC-36M50N	36	M50x1,5	40,0	98	124	51	60	53	19	86,3	10
NBC-48M63N	48	M63x1,5	53,6	106	141	66	75	54	19	128,6	5