



VOLLPROTEC PA6

Wellrohr für den universellen Einsatz

Gaine de protection en polyamide pour une utilisation universelle.



Das aus Spezial-Polyamid gefertigte Wellrohr mit parallelen Rillen ist sehr flexibel und weitgehend beständig gegen Öle, Fette verdünnte Säuren und Lösungsmittel. Speziell in der Kombination mit der passenden Schlauchverschraubung Vollprotec ist der PA6 die wirtschaftlichste Lösung.

Cette gaine de protection conçue à partir d'un polyamide spécial à rainures parallèles est, de par ses propriétés, très souple et résistant aux huiles, graisses, acides dilués et solvants. Le flexible PA6 constitue la solution la plus économique, en particulier en combinaison avec les raccords Vollprotec adapté.

Technische Daten

Material: halogen-, phosphor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6)
wärmebeständig und selbstverlöschend (V2 acc. to UL 1696)

Temperaturbereich: -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)

Schutzart: IP 66
IP 68/69K mit ORJ-O-Ring und PLJ Dichtring

Farbe: schwarz
grau (01 durch 06 ersetzen)


Caractéristiques techniques

Matière: polyamide (PA 6), sans halogène, sans phosphore et sans cadmium
résistant à la chaleur et auto-extinguible (V2 acc. to UL 1696)

Plage de température: -40°C...+105°C (à court terme + 150°C)

Type de protection: IP 66
IP 68/69K avec joint ORJ et PLJ joint

Couleur: noir
gris (remplacer 01 par 06)



Art. Nr. schwarz No. art. noir	Typ Type	Nominal-Ø Ø-nominal ND mm	Innen-Ø Ø intérieur mm	Aussen-Ø Ø extérieur mm	Biegeradius Rayon de courbure mm	Gewicht Poids g/m	Verpackungseinheit Unité d'emballage m
04 0720 0701	PA6-07	7	6,3	10,0	15	18	50
04 0720 1001	PA6-10	10	9,7	13,0	20	25	50
04 0720 1201	PA6-12	12	12,2	15,8	30	33	50
04 0720 1701	PA6-17	17	16,8	21,2	40	56	50
04 0720 2301	PA6-23	23	22,6	28,5	55	90	50
04 0720 2901	PA6-29	29	28,3	34,5	65	122	50
04 0720 3601	PA6-36	36	36,3	42,5	80	152	30
04 0720 4801	PA6-48	48	47,1	54,5	95	212	30
04 0720 7001	PA6-70	70	69,1	80,7	200	423	10
04 0720 9501	PA6-95	95	91,7	106,0	265	660	10