



**VOLLPROTEC LA**



Original amerikanischer flexibler Kabelschutzhose mit Metallkerneinlage aus verzinktem, korrosionsbeständigem Bandstahl. Grössen  $\frac{3}{8}$ " bis  $1\frac{1}{4}$ " mit mitlaufendem Kupferleiter. Flüssigkeitsdichte Ummantlung aus hochwertigem PVC gemäss UL-360, flammwidrig, sonnenlichtbeständig, auch für ölige Umgebung geeignet.

Gaine de protection souple d'origine américaine avec noyau métallique en feuille d'acier zingué à l'épreuve de la corrosion. Grandeurs  $\frac{3}{8}$ " à  $1\frac{1}{4}$ " avec conducteur cuivre parallèle. Gaine étanche aux liquides en PVC de haute qualité selon UL-360, réfractaire et résistante aux rayons solaires, convient également à un environnement huileux.

**Technische Daten**

Dauertemperatur: -20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C  
Standardausführung: schwarz; auf Wunsch grau  
UL File no. E29278, CSA no. 18858


**Caractéristiques techniques**

Temp. permanente: -20°C...+60°C, brièvement jusqu'à +90°C  
Exécution standard: noir; gris sur demande  
UL File no. E29278, CSA no. 18858

Art. Nr. no. art.	Typ Type	Grösse grandeur	Innen-Ø x Aussen-Ø		Passende Verschraubungen			VE UE	CHF/100m CHF/100m
			Ø intérieur	Ø extérieur	Raccords adaptés		m		
		"/PG	mm		gerade/droit	45°	90°		
04 0821 1001	LA 10	$\frac{3}{8}$ "	12,6	17,8	40 6148 2043	40 6148 2443	40 6148 2343	30,4	903.00
04 0821 1101	LA 11	$\frac{1}{2}$ "	16,0	21,1	40 6148 2044	40 6148 2444	40 6148 2344	30,4	1065.00
04 0821 1201	LA 12	$\frac{3}{4}$ "	21,1	26,4	40 6148 2045	40 6148 2445	40 6148 2345	30,4	1449.00
04 0821 1301	LA 13	1"	26,7	33,1	40 6148 2046	40 6148 2446	40 6148 2346	30,4	2455.00
04 0821 1401	LA 14	$1\frac{1}{4}$ "	35,4	41,8	40 6148 2047	40 6148 2447	40 6148 2347	15,2	3461.00
04 0821 1501	LA 15	$1\frac{1}{2}$ "	42,4	47,8	40 6148 2048	40 6148 2448	40 6148 2348	15,2	3727.00



**VOLLPROTEC LA Raccord**



Art. Nr. no. art.	Typ Type	Passender Schutzschlauch Convenant pour flexible de protect.	Innen-Ø Ø-Intérieur	A	B	C	D	E	VE UE	CHF/100Stk CHF/100pcs
				mm	mm	mm	mm	mm		
<b>Metallverschraubungen gerade</b>				<b>Raccords métal droits</b>						
40 6148 2043	M20x1,5	LA 10 $\frac{3}{8}$ "	10,2	36	13	26		24	10	606.00
40 6148 2044	M20x1,5	LA 11 $\frac{1}{2}$ "	13,9	37	13	29		27	10	606.00
40 6148 2045	M25x1,5	LA 12 $\frac{3}{4}$ "	18,5	40	15	35		33	5	895.00
40 6148 2046	M32x1,5	LA 13 1"	23,8	46	15	45		43	5	1318.00
40 6148 2047	M40x1,5	LA 14 $1\frac{1}{4}$ "	31,8	52	16	54		52	2	2636.00
40 6148 2048	M50x1,5	LA 15 $1\frac{1}{2}$ "	36,8	56	18	63		60	2	3537.00