



VOLLSHRINK NF301

Schrumpfschlauch 3:1

Gaine rétractable 3:1



VOLLSHRINK NF301 ist aus cadmiumfreiem Polyolefin mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1. Brennbarkeit: selbstlöschend.

VOLLSHRINK NF301 est en polyoléfine sans cadmium avec un rapport de rétraction de 3:1. Combustibilité: autoextinguible.

Schrumpftemperatur <i>Température de rétraction</i>		>90°C
Arbeitstemperatur <i>Température de fonctionnement</i>		-55°C...+135°C
Wärmebeständigkeit: <i>Résistance thermique:</i>	ASTM D 638	168h/175°C, Bruchdehnung 200% 168h/175°C, <i>élongation à la rupture 200%</i>
Wärmeschock: <i>Choc thermique:</i>	ASTM D2671	nicht tropfend, brechend oder fließend, (4h/250°C) <i>ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)</i>
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen: <i>Fragilité à basses températures:</i>	ASTM D2671 C	-55°C, nicht brechend <i>-55°C, sans rupture</i>
Durchschlagfestigkeit: <i>Résistance diélectrique:</i>	ASTM D2671	20 kV/mm
Approbationen: <i>Approbations:</i>	UL224, 125° C - UL cert. E303588 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT	

Art.Nr. No. art. schwarz/noir	Zoll Pouce	mm	Liefermass Unité de livraison Ø min. mm	Mass nach vollständiger Schrumpfung Cote après rétraction complète Ø max. mm	Box m
06 0201 7311	1/8	3:1	3	1.0	9.0
06 0201 7621	1/4	6:2	6	2.0	9.0
06 0201 7931	3/8	9:3	9	3.0	5.0
06 0201 7241	1/2	12:4	12	4.0	4.0
06 0201 7861	3/4	18:6	18	6.0	4.0
06 0201 7481	1	24:8	24	8.0	2.5