




Zwilling's Aderendhülsen / Embouts de fils doubles

Elektrolytkupfer, verzinkt mit wärmebeständigem Kunststoffkragen aus Polypropylen (105°C), mit CSA-US Zulassung.

Cuivre électrolytique, étamés, isolant: polypropylène résistant à la température (105°C), avec approbation CSA-US.




mm ²	L = mm	Ax B = mm	Farbcode/Art. Nr			Verpackungseinheit Unité d'emballage
			Standard	Code des couleurs/no. Art.	Telemecanique	
			DIN			Stk./pcs.
2x0,50	8.0	5,0x3,0	A 4601 / 8D09	A 4601 / 8D05	A 4601 / 8D05	100
2x0,50	10.0	5,0x3,0	A 4601 / 10D09	A 4601 / 10D05	A 4601 / 10D05	100
2x0,50	12.0	5,0x3,0	A 4601 / 12D09	A 4601 / 12D05	A 4601 / 12D05	100
2x0,75	8.0	5,5x3,0	A 4602 / 8D05	A 4602 / 8D06	A 4602 / 8D02	100
2x0,75	10.0	5,5x3,0	A 4602 / 10D05	A 4602 / 10D06	A 4602 / 10D02	100
2x0,75	18.0	5,5x3,0	A 4602 / 18D05	A 4602 / 18D06	A 4602 / 18D02	100
2x1,00	8.0	5,8x3,2	A 4603 / 8D11	A 4603 / 8D04	A 4603 / 8D04	100
2x1,00	12.0	5,8x3,2	A 4603 / 12D11	A 4603 / 12D04	A 4603 / 12D04	100
2x1,00	18.0	5,8x3,2	A 4603 / 18D11	A 4603 / 18D04	A 4603 / 18D04	100
2x1,50	8.0	6,5x3,6	A 4604 / 8D04	A 4604 / 8D01	A 4604 / 8D01	100
2x1,50	12.0	6,5x3,6	A 4604 / 12D04	A 4604 / 12D01	A 4604 / 12D01	100
2x1,50	18.0	6,5x3,6	A 4604 / 18D04	A 4604 / 18D01	A 4604 / 18D01	100
2x2,50	10.0	8,0x4,5	A 4605 / 10D14	A 4605 / 10D14	A 4605 / 10D06	100
2x2,50	12.0	8,0x4,5	A 4605 / 12D14	A 4605 / 12D14	A 4605 / 12D06	100
2x2,50	18.0	8,0x4,5	A 4605 / 18D14	A 4605 / 18D14	A 4605 / 18D06	100
2x4,00	12.0	9,0x5,2	A 4606 / 12D06	A 4606 / 12D06	A 4606 / 12D09	100
2x4,00	18.0	9,0x5,2	A 4606 / 18D06	A 4606 / 18D06	A 4606 / 18D09	100
2x6,00	12.0	11,4x6,2	A 4607 / 12D01	A 4607 / 12D11	A 4607 / 12D12	100
2x6,00	18.0	11,4x6,2	A 4607 / 18D01	A 4607 / 18D11	A 4607 / 18D12	100
2x10,0	12.0	13,4x7,6	A 4608 / 12D13	A 4608 / 12D04	A 4608 / 12D03	100
2x10,0	18.0	13,4x7,6	A 4608 / 18D13	A 4608 / 18D04	A 4608 / 18D03	100
2x16,0	16.0	17,2x9,5	A 4609 / 16D12	A 4609 / 16D14	A 4609 / 16D05	50
2x16,0	25.0	17,2x9,5	A 4609 / 25D12	A 4609 / 25D14	A 4609 / 25D05	50



Aderendhülsen AWG / Embouts de fils AWG

Elektrolytkupfer, verzinkt mit vergrössertem Kunststoffkragen aus wärmebeständigem Polypropylen (105°C), mit CSA-US Zulassung.

Cuivre électrolytique, étamés, isolant à collet plus grand: polypropylène résistant à la température (105°C), avec approbation CSA-US.



AWG	mm ²	L = mm	D = mm	Farbcode/Art. Nr			Verpackungseinheit Unité d'emballage
				Standard	Code des couleurs/no. Art.	Telemecanique	
				DIN			Stk./pcs.
20	0.50	8.0	2.9	A 4620 / 809	A 4620 / 805	A 4620 / 805	500
19	0.75	8.0	3.4	A 4619 / 805	A 4619 / 806	A 4619 / 806	500
18	1.00	8.0	3.5	A 4618 / 811	A 4618 / 804	A 4618 / 804	500
16	1.50	8.0	4.0	A 4616 / 804	A 4616 / 801	A 4616 / 801	100
14	2.50	8.0	4.2	A 4605 / 814	A 4605 / 814	A 4605 / 806	100
12	4.00	10.0	4.8	A 4606 / 1006	A 4606 / 1006	A 4606 / 1009	100
10	6.00	12.0	6.3	A 4607 / 1201	A 4607 / 1211	A 4607 / 1212	100