



# FLEXILABEL TCK

Selbstklebeetiketten für Thermotransfer-Drucker

Étiquettes autocollantes pour imprimante à transfert thermique



Anwendung TCK  
Application TCK



## Technische Daten:

Material: Polyesterfolie Dicke 0,05 mm  
Halogenfrei, UV-beständig  
Farbe: gelb (Y), weiss (W)  
Klebstoff: Acrylic, Adhäsion = 15 N/25 mm  
Temperaturbereich: -40°C...+125°C  
Verarbeitungstemp.: mind. +10°C

## Caractéristiques techniques:

Matière: feuille en polyester, épaisseur 0,05 mm  
sans halogène, résistant aux UV  
Couleur: jaune (Y), blanc (W)  
Adhésif: acrylique, adhérence = 15 N/25 mm  
Plage de temp.: -40...+125°C  
Temp. de travail: min. +10°C

Art.Nr. No. art.	Bezeichnung Désignation	Abmessungen B x H Dimension L x H mm	Bedruckbare Fläche Surface d'impression mm	Anzahl Etiketten pro Nombre d'étiquettes par Rolle/rouleau	Anzahl Etiketten pro Nombre d'étiquettes par Reihe/rangée	VE UE Rolle/rouleau
06 0532 9846	TCK 20 Y	17,8 x 33,9	16,0 x 13,0	3000	3	1
06 0532 9847	TCK 20 W	17,8 x 33,9	16,0 x 13,0	3000	3	1
06 0532 9848	TCK 25 Y	23,5 x 55,0	21,0 x 16,0	2400	3	1
06 0532 9849	TCK 25 W	23,5 x 55,0	21,0 x 16,0	2400	3	1
06 0532 9851	TCK 32 Y	25,0 x 35,0	25,0 x 14,0	4500	3	1
06 0532 9850	TCK 32 W	25,0 x 35,0	25,0 x 14,0	4500	3	1
06 0532 9861	TCK 35 Y	25,0 x 76,0	23,0 x 19,0	1800	3	1
06 0532 9860	TCK 35 W	25,0 x 76,0	23,0 x 19,0	1800	3	1
06 0532 9871	TCK 40 Y	25,0 x 140,0	24,0 x 25,0	1050	3	1
06 0532 9870	TCK 40 W	25,0 x 140,0	24,0 x 25,0	1050	3	1

Beschriftungssoftware siehe [www.fleximark.se](http://www.fleximark.se)

Logiciel voir [www.fleximark.se](http://www.fleximark.se)