Kabelverschraubung mit geteilter Dichtung

Presse-étoupe spécial avec joint divisible





ANWENDUNG

Mit der neuen Vollfit Connect Kabelverschraubung, die mit einem speziellen Dichteinsatz versehen ist, lassen sich Kabel mit vormontierten Steckern problemlos und schnell fixieren. Dank dieses neuen Innendichtrings ist die Verschraubung für den nachträglichen Einbau von verschiedenen Steckervarianten wie z. B. RJ45, M8/M12 oder USB Stecker einsetzbar bei gleichzeitiger Klemmung von dünnen Kabeln.
Das Kabel ist gegen Vibrationen gesichert, zugentlastet und nach IP 66 abgedichtet.

UTILISATION

Avec le tout nouveau presse-étoupe Vollfit Connect doté d'un joint d'étanchéité divisible, montez et fixez facilement vos connecteurs dans les boîtiers. Grâce à cette nouveauté, il vous est possible de faire passer vos connecteur type RJ45, M8/M12 ou USB dans le presse-étoupe.
Le câble est protégé contre les vibrations et grâce au filetage l'étanchéité est intacte (IP 66).

MATERIAL

Körper	Polyamid 6 / flammwidrig UL94 V2
Dichtung	CR
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Schutzart	IP 66

MATIÈRE

Corps	*Polyamid 6/resistaux aux flames UL94 V2*
Joint	*CR*
Plage de température	*-20°C...+80°C*
Type de protection	*IP 66*

Art.-Nr. silbergrau *no. art. gris-argent* RAL 7001	M-Grösse *grandeur M*	max. Durchlass *passage max.* Ø mm	Klemmbereich *Plage de serrage* F mm	Gewindelänge *Longueur du filetage* mm	Schlüsselweite *Ouverture de clé* SW mm	VE *UE* Stk./*pcs.*
04 0501 2096	20 x 1,5	14.5	3 - 6	10.0	27	50
04 0501 2596	25 x 1,5	17.3	3 - 6	8.0	29	50

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch