
VOLLPROTEC FOODGRADE RACCORD



VOLLPROTECT FOODGRADE RACCORD



ANWENDUNG

Spezialverschraubung aus Edelstahl und FDA approved PVC Dichtung passend zu Schutzschlauch FG und NMFG. Die glatte Oberfläche ohne sichtbares Gewinde begünstigt das Reinigen und verhindert die Ablagerung von Mikroorganismen.

UTILISATION

Raccord pour gaine en acier inoxydable et avec joint d'étanchéité en PVC approuvé FDA de protection FG et NMFG. Sa surface lisse sans filetage est idéale pour le nettoyage et évite le dépôt de micro-organismes.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-45°C bis +105°C
Material	Körper aus Edelstahl 316-316L; blaue Dichtungen, FDA approved PVC, O-Ring aus NBR
Schutzart	IP68/IP69K

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Plage de température	*-45° à 105°C*
Matériel	acier inoxydable Joint d'étanchéité bleu en PVC et approuvé FDA, Bague O en NBR
Protection	IP68/IP69K

Art. Nr. *no. art.*	Typ *Type*	Passender Schutzschlauch *Convenant pour flexible de protection*	Innen-Ø *Ø intérieur*	A *A*	B *B*	C *C*	D *D*	E *E*	VE *UE*
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk./pcs.
04 0615 1600	M16x1,5	3/8"	11.0	47,5	13,0	27,0			10
04 0615 2000	M20x1,5	1/2"	14.0	50,0	15,0	30,0			10
04 0615 2500	M25x1,5	3/4"	19.0	56,5	17,0	36,0			5
04 0615 3200	M32x1,5	1"	24.5	63,5	16,0	46,0			5
04 0615 4000	M40x1,5	1 1/4"	32.0	74,0	18,0	54,0			2

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch