90° Verschraubung passend zu Schutzschlauch PA6, PA12

Raccord 90° convenant pour les gaines de protection PA6, PA12



ANWENDUNG

Diese 90° Verschraubung aus Polyamid (PA6) besticht vor allem durch die einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge.

UTILISATION


Ce raccord 90° en polyamide (PA6) se distingue en particulier par la simplicité et la rapidité de son montage sans outils.

TECHNISCHE DATEN

Material	halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyamid (PA 6) wärmebeständig und selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart	IP 66 IP 68/69K mit ORJ-O-Ring und PLJ Dichtring
Farbe	Schwarz (= 01) **grau (= 06)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	*polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium* *résistant à la chaleur et auto-extinguible*
Plage de température	*-40°C...+105°C (à court terme + 150°C)*
Type de protection	*IP 66* *IP 68/69K avec joint ORJ et PLJ*
Couleur	*Noir (= 01)* ***gris (= 06)***



Art. Nr. schwarz *No. art. noir*		Schlauch-Ø *Ø-gaine* ND mm	Gewinde M *Filetage M*	Innen-Ø *Ø intérieur* mm	A *A* mm	B *B* mm	C *C* mm	D *D* mm	H *H* mm	LR *LR* mm	Gewicht *Poids* g	Verpackungseinheit *Unité d'emballage* Stk./*pcs.*
04 0624 1001	NEC-10M16N	10	M16x1,5	10,0	35	42	21	21	11	11	8,9	50
04 0624 1201	NEC-12M16N	12	M16x1,5	10,5	39	44	25	23	15	11	13,7	50
04 0624 2201	NEC-12M20N	12	M20x1,5	12,3	39	45	25	26	15	11	13,3	50
04 0624 1701	NEC-17M20N	17	M20x1,5	14,5	45	56	30	30	18	11	22,4	50
04 0624 2301	NEC-23M25N	23	M25x1,5	18,5	53	66	36	37	23	12	34,2	25
04 0624 2901	NEC-29M32N	29	M32x1,5	25,5	66	76	46	46	27	15	57,0	25
04 0624 3601	NEC-36M40N	36	M40x1,5	32,0	79	89	54	55	33	19	93,0	10
04 0624 4801	NEC-48M50N	48	M50x1,5	42,0	92	103	68	69	39	19	153,2	10

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch