VOLLPROTEC LA



VOLLPROTEC LA



ANWENDUNG

Original amerikanischer flexibler Kabelschutzschlauch mit Metallkerneinlage aus verzinktem, korrosionsbeständigem Bandstahl. Grössen 3/8" bis 11/4" mit mitlaufendem Kupferleiter. Flüssigkeitsdichte Ummantelung aus hochwertigem PVC gemäss UL-360, flammwidrig, sonnenlichtbeständig, auch für ölige Umgebung geeignet.

UTILISATION

Gaine de protection souple d'origine américaine avec noyau métallique en feuille d'acier zingué à l'épreuve de la corrosion. Grandeurs 3/8" à 11/4" avec conducteur cuivre parallèle. Gaine étanche aux liquides en PVC de haute qualité selon UL-360, réfractaire et résistante aux rayons solaires, convient également à un environnement huileux.

TECHNISCHE DATEN

Dauertemperatur:	-20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C
Standardausführung:	schwarz; auf Wunsch grau
UL File no.	E29278, CSA no. 18858

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temp. permanente:	*-20°C...+60°C, brièvement jusqu'à +90°C*
Exécution standard:	*noir; gris sur demande*
UL File no.	*E29278, CSA no. 18858*

Art. Nr. *no. art.*	Typ *Type*	Grösse *grandeur* "/PG	Innen-Ø x Aussen-Ø *Ø intérieur x Ø extérieur* mm	Passende Verschraubungen *Raccords adaptés* gerade/*droit*	45°	90°	VE *UE* m
04 0821 1001	LA 10	3/8"	12,6 x 17,8	40 6148 2043	40 6148 2443	40 6148 2343	30,4
04 0821 1101	LA 11	½"	16,0 x 21,1	40 6148 2044	40 6148 2444	40 6148 2344	30,4
04 0821 1201	LA 12	¾"	21,1 x 26,4	40 6148 2045	40 6148 2445	40 6148 2345	30,4
04 0821 1301	LA 13	1"	26,7 x 33,1	40 6148 2046	40 6148 2446	40 6148 2346	30,4
04 0821 1401	LA 14	1¼"	35,4 x 41,8	40 6148 2047	40 6148 2447	40 6148 2347	15,2
04 0821 1501	LA 15	1½"	42,4 x 47,8	40 6148 2048	40 6148 2448	40 6148 2348	15,2

Hinweis: Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.
Änderungen vorbehalten, siehe www.lapp.ch

Remarque: produit commercial, pas un produit LAPP.
Sous réserve de modifications, voir www.lapp.ch