15503003	DATENBLATT	LAPP
gültig ab: 16.02.2024	NYCY	

Verwendung

NYCY sind Kabel mit einer Isolierung und einem Außenmantel aus PVC sowie mit wendelförmigem konzentrischem Leiter und sind bestimmt für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen, sowie im Freien und in der Erde.
NYCY wird als Energie- und Steuerkabel festverlegt eingesetzt

Aufbau

Aufbau	gem. DIN VDE 0276-603 bzw. HD 603
Zertifizierung	Die Leitung ist mit dem ◁ VDE ▷ -Kennzeichen oder VDE-Kennfaden gekennzeichnet.
	Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-6 und EN 50575 (Artikel/Abmessungsspektrum s. www.lappkabel.de/cpr)
Leiter	ein- oder mehrdrähtig, blanke Kupferlitzen gemäß IEC 60228 bzw. EN 60228, Klasse 1 oder Klasse 2
Aderisolation	PVC-Mischung Typ DIV4 nach DIN VDE 0276-603 bzw. HD 603
Aderkennzeichnung	farbig gemäß VDE 0293-308
Schirm	konzentrischer Leiter: wendelförmiger, äußerer Leiter aus blanken Kupferdrähte
Außenmantel	PVC-Mischung Typ DMV5 nach DIN VDE 0276-603 bzw. HD 603 Farbe: schwarz

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Nennspannung	U_0/U: 600/1000 V
Prüfspannung	A / A: 4000 V AC

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	einadrig: 15 x Außendurchmesser mehradrig: 12 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	bei Verlegung: -5 °C bis +50 °C fest verlegt: -40 °C bis +70 °C
Brennverhalten	flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2
Witterungs- und UV-Beständigkeit	Nach EN 50525-1 sind Leitungen mit schwarzem Mantel für einen dauerhaften Einsatz im Freien geeignet.
Prüfungen	gemäß IEC 60811 bzw. EN 60811, EN 50395, EN 50396
Allgemeine Anforderungen	Die Leitungen sind konform zur EU Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) Diese Leitungen (s. www.lappkabel.de/cpr) sind in Übereinstimmung mit der EU Verordnung 305/2011 (CPR) klassifiziert.
Umweltinformation	Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).
Hinweis	Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.