

52103100	DATENBLATT	
Gültig ab: 23.11.2023	SKINDICHT® BL-M	

Der SKINDICHT® BL-M ist ein Blindstopfen für vorhandene Gehäusebohrungen, die noch nicht oder nicht mehr benutzt werden. Unsere Ausführung SKINDICHT® BL-M ist mit einem Schraub Schlitz versehen, wodurch die Montage wesentlich vereinfacht wird. Der Blindstopfen eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen-, Apparatebau und Elektromotorenbau.



Technische Merkmale:

Material	Messing, vernickelt Messing bleifrei, vernickelt
Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M75x1,5 nach EN 60423
Schutzart	IP54 nach EN 60529 Type 1 nach UL50E
Temperaturbereich	-60 °C bis +200 °C

Approbation:




Norm-Referenzen:



Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52103100DE Version: 09	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

52103100	DATENBLATT	
Gültig ab: 23.11.2023	SKINDICHT® BL-M	

SKINDICHT® BL-M



M	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Artikel-Nr.	
				Messing	Messing bleifrei
M12x1,5	14	7,5	5	52103100	52103100LF
M16x1,5	18	8	5	52103110	52103110LF
M20x1,5	22	9,5	6	52103120	52103120LF
M25x1,5	28	11	7	52103130	52103130LF
M32x1,5	35	12	8	52103140	52103140LF
M40x1,5	44	13	9	52103150	52103150LF
M50x1,5	54	15	9	52103160	52103160LF
M63x1,5	70	16	10	52103170	52103170LF
M75x1,5	80	17	11	52103190	52103190LF

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52 103 100DE Version: 09	Seite 2 von 2
---	---	---------------